

DOCUMENTATION
COMMERCIALE

Gamme CoproValu



COPROVALU

Des solutions !

www.coprovalu.fr

Zone de l'Europport - 57502 SAINT AVOLD CEDEX - Tél : 03 87 29 90 07

LE CONCEPT

SORTIR DES SENTIERS BATTUS...

Le concept COPROVALU® est développé sur la base de poteaux en aluminium robustes, élégants et techniques. Il vous donne la possibilité d'intégrer des éléments de remplissage et de décoration en aluminium suivant des décors personnalisés.

Grâce à sa robustesse et son ingéniosité, COPROVALU® se libère de nombreuses contraintes techniques et autorise les réalisations les plus harmonieuses, les plus audacieuses et les mieux adaptées à votre environnement. COPROVALU® devient l'instrument de votre créativité.



Une
qualité à
l'épreuve
du temps

UNE TECHNOLOGIE ADAPTÉE À TOUS LES TERRAINS



Nos poteaux en queue d'aronde permettent d'orienter, horizontalement et verticalement, les lames jusqu'à 28°, en coupe droite sans contre profilage.

Ils offrent ainsi une réponse adaptée aux problématiques de dénivelé ou réalisations à angles variables.



Poteau
d'angle




Poteau
intermédiaire



un seul
poteau

UNE GAMME SIMPLE ET EFFICACE



MODE
D'EMPLOI

*Retrouvez notre
notice de pose en
ligne !*



LES POTEAUX


UN SEUL TYPE DE POTEAU

Nos poteaux, de section 80 x 80 mm, sont pourvus de trois rainures en forme de queue d'aronde permettant une inclinaison des lames jusqu'à 28°.

Nous proposons pour compléter ce poteau :

- > des espaceurs en aluminium,
- > un chapeau (en sachet avec trois vis autoforeuses),
- > des platines affleurantes,
- > des platines débordantes
- > un départ pilier



L'ensemble disponible dans les RAL du catalogue.



À sceller
Hauteur max : 2m



ANGLE FACILE



LES PLATINES

PLATINE AFFLEURANTE

Ces platines, au rendu esthétique incomparable, sont proposées sur des remplissages avec une hauteur maximale de 1 mètre tout en conservant un entraxe de poteaux de 2 mètres, quelle que soit la localisation du chantier en France.

Leur fixation dans le support se fait par des chevilles à expansion ou des tiges filetées M10 + scellement chimique (préconisations dans la notice de pose).



CUPA80.3



Platine affleurante
CUAPA8080



PLATINE DÉBORDANTE

Ces platines, de la même finition que les poteaux, sont proposées sur des remplissages avec une hauteur maximale de 1,80 mètre.

En fonction de l'exposition du chantier au vent, du type de support, ainsi que de la localité géographique, l'entraxe des poteaux variera de 1 à 2 mètres.

La fixation des platines dans le support se fait obligatoirement via deux tiges filetées M12 + scellement chimique.



Platine débordante

Entraxe poteaux
maxi. 2 m

Hauteur maxi :
1,80 m

1 - Fixation au poteau
identique à la platine
affleurante


2- Fixation 2 points au
sol : Tige filetée M12 +
scellement chimique
impératif

Distance aux bords :
100 mm

LES LAMES

GAMME CORFOU

Remplissage :
3 types de lames,
plein ou ajouré via
la découpe des
espaceurs.



Version ajourée




Version pleine



Lames
ajourées

Lames
mixtes



Lames
pleines



Possibilité d'intégration
de plaque de
soubassement béton



LES LAMES

GAMME BRETAGNE

La gamme Bretagne propose des lames (type «persiennes») ajourées, avec un ajour fixe, permettant de voir si l'on se place d'un côté et de ne pas être vu, si l'on se trouve de l'autre côté.


Celle-ci est conforme aux règlements de voirie stipulant un ajour dans les brises vues.

Remplissage :
Une lame inclinée
de 150 x 20 m



LES LAMES

ESPACEUR PERSONNALISABLE SELON VOS ENVIES



LES COMBINAISONS DE REMPLISSAGE NATURELLES ET PLAXÉES



RAL 7016 avec lame intermédiaire aluminium
Sheffield Oak Kolonial



RAL 7016 avec chapeaux
en aluminium 7016



RAL 7016 avec lame intermédiaire
aluminium Teck de Brunéo



RAL 3004 aux chapeaux en aluminium
en 3004



LES COULEURS



LES COULEURS DE L'ALUMINIUM

Couleurs « Les classiques »

Réalisés par thermolaquage, bénéficiant des labels qualicoat et qualimarine, nos traitements de surface sont garantis 10 ans.

Sélection de 12 teintes* standards :




* Autres teintes RAL et finitions sur demande.



FINITIONS "LES EXCLUSIVES"


Le traitement de surface se fait en 2 étapes :

Thermolaqués puis enrobés à chaud par des films résistants et stabilisés aux UV, nos profilés en aluminium sont garantis 10 ans et présentent une finition incomparable.



Les combinaisons de remplissage naturelles et plaxées

Laissez-vous séduire par nos textures fibrées aux nuances changeantes au gré de la lumière ou par nos aspects bois de grande modernité.



Autres teintes plaxées réalisables sur demande

LES PORTILLONS

Besoin d'un portillon en complément de votre clôture ?
N'hésitez pas à nous consulter !

Une large gamme
de portillons de
style classique ou
contemporain
avec ou sans
ajours.



De nombreux
coloris
disponibles !

NOS RÉALISATIONS





COPROVALU EST UNE MARQUE



Des solutions !

HORAIRES ACCUEIL COMMERCIAL

- > Du lundi au jeudi :
de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
- > Le vendredi :
de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

NOUS CONTACTER

- ✉ Coprodex - ZI de l'Europport
BP 50067 - 57502 Saint-Avold Cedex
- ☎ +33 (0) 3 87 29 90 07
- @ devis@coprodex.com
- 🌐 www.coprovalu.fr